

Varillas de aporte Inoxidable Proceso TIG(GTAW)

Especificaciones

- Varilla de aporte para proceso GTAW de acero inoxidable, diámetro calibrado, estampado con la aleación para evitar confusiones al momento de la aplicación.
- Gas de protección 100% Argón.
- Para juntas a tope o a traslape, filetes, tuberías, y en cualquier aplicación de aceros inoxidables, cubriendo la especificación AWS/SFA ER308L, contenido de Carbono extra bajo que evita la precipitación de carburos.

Aplicaciones

- Excelente para soldaduras de calidad en las industrias alimenticias, farmacéutica, química, petrolera y para la industria en general.

Tipo ER308L

No. De Parte	Diámetro	Presentación
ER308L332X36	3/32	Tubo de 4.54 y 5 Kgs
ER308L18X36	1/8	Tubo de 4.54 y 5 Kgs
ER308L116X36	1/16	Tubo de 4.54 y 5 Kgs

Tipo ER309L

No. De Parte	Diámetro	Presentación
ER309L332X36	3/32	Tubo de 4.54 y 5 Kgs
ER309L18X36	1/8	Tubo de 4.54 y 5 Kgs
ER309L116X36	1/16	Tubo de 4.54 y 5 Kgs

Tipo ER316L

No. De Parte	Diámetro	Presentación
ER316L332X36	3/32	Tubo de 4.54 y 5 Kgs
ER316L18X36	1/8	Tubo de 4.54 y 5 Kgs
ER316L116X36	1/16	Tubo de 4.54 y 5 Kgs

